




EN 61326-1
EN 61326-2-2



■ A13T



A13T产品操作视频

A13T数字温湿度计, 优利德自主开发设计, 通过热敏电阻、湿敏电阻运用原理计算出实时的温湿度, 精度高、数据准确。可测室内温湿度, 带闹钟功能, 显示舒适度, 可12/24小时显示切换。4.5寸大屏LCD显示, 温度、湿度、时间一屏显示, 直观方便读数。机身带悬挂孔和可收缩三脚架, 可悬挂墙上或者摆放于桌面。

- 温度测量功能+湿度测量功能+时间功能
- 温度测试范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$; 分辨率 0.1°C , 精度 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 湿度测量范围: $10\% \sim 99\%\text{RH}$, 分辨率 $1\%\text{RH}$, 精度 $\pm 5\%\text{RH}$
- 采样周期: 10s
- 时钟功能: 可12/24小时制转换
- 闹钟功能: 闹钟时间到达响闹60秒

🔗 行业应用

广泛适用于民用住宅、餐饮场所、室内停车场、供暖设施、办公大楼等场所。

技术指标

基本功能	量程	基本精度
型号		A13T
温度($^{\circ}\text{C}$)	$-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
湿度	A13T: $20\%\text{RH} \sim 95\%\text{RH}$	$\pm 5\%$
特殊功能		
显示时钟(12/24)		✓
闹钟		✓
$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 单位切换		✓
整点报时		✓
万年历		✓

基本参数

电源	1.5V AAA电池 $\times 1$
LCD尺寸	60mm $\times$ 92.5mm
机身颜色	白色+灰色
机身重量	0.11 kg
机身尺寸	130mm $\times$ 22mm $\times$ 78mm
标准配件	电池
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	80台
标准包装尺寸	400mm $\times$ 330mm $\times$ 290mm
标准包装箱毛重	A10T/A13T-12.48 kg