



■ UT373



UT373产品操作视频

行业应用

机械行业必备的仪器之一，常用于电机、电扇、洗衣机、汽车、轮船等制造业。

标准包装配件(UT373)



UT373是一款数字式非接触转速计,除了常规的测速功能外,还附带有计数功能,可以对流水传输带上的货物进行计数。作为全新一代非接触转速计,较以往版本的转速计在保持测量范围以及精度的前提下,大大减少机身体积,给予客户更轻便的体现。同时机身的造型也从新设计,抓在手中更好掌控,并且不损美观。

- 量程10~99999RPM, 0.1RPM分辨率
- 实时刷新速率高达:1次/秒
- 取得广东省计量科学院校准证书
- 5位数数码,最大数值为99999
- 测量距离50mm~200mm
- 最大值/最小值测量模式与数据保持模式
- LCD背光,即使在恶劣环境也能有效读数
- 仪表符合CE欧洲共同体标准

技术指标



基本功能	量程	分辨率	基本精度
型号	UT373		
转速测量	10.0~9999.9RPM	0.1RPM	±(0.04%+2)RPM
	10000~99999RPM	1RPM	
计数测量	0~99999	1(<10KHz,脉宽10~90%)	±1
特殊功能			
自动量程	√		
自动关机	√		
低电压显示	√		
激光开启提示	√		
数字保持	√		
最大值/最小值	√		
转速/计数功能切换	√		
过载指示	√		
LCD背光	√		
显示刷新频率	约为1秒~7秒(取决于转速, 120转以上为1秒)		
传感器种类	光敏二极管与激光管		
测量距离	50mm~200mm		
测量角度	激光与被测量平面垂直夹角要求小于30°		
显示位数	5位数数码,最大数值为99999		
耐跌落测试	1m		
工作温湿度	0°C~50°C(不大于80%RH)		
储存温湿度	-20°C~-+60°C(不大于80%RH)		

基本参数

电源	AAA 1.5V电池×3
LCD尺寸	35mm X32mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	85 g(不包含电池)
机身尺寸	183.8mm x 56mm x 34mm
标准配件	电池、反光纸
标准包装	吸塑包装、说明书、保修卡
标准包装数量	20台
标准包装尺寸	272mm x 225mm x 200mm
标准包装箱毛重	4 kg

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试表

电力测试表

阻件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件