



EN61326-1

UT380系列照度计是一种专门用于测量光照强度(照度)是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比的仪表。该系列照度计具有100次/秒的采样速率、可连续工作200小时低功耗、测试精度高等优点,其中UT382能与PC机进行通信,对数据进行实时存储及分析、打印、保存。

- USB数据传输,支持与PC通讯(仅UT382)
- 实时时钟显示和记录间隔设置(0.5-255秒可调)
- 两种测量单位选择(LUX/FC)
- 自动与手动量程选择;
- 自动关机功能(可设置取消)
- 数据存储,可设置自动/手动存储/查阅 2044条数据
- 恢复出厂设置功能
- 数据保持
- MAX/MIN:最大值、最小值



■ UT380系列

技术指标

AUTO RANGE	☰	DATA HOLD	MAX MIN	USB
------------	---	-----------	---------	-----

基本功能	量程	基本精度	
		UT381	UT382
型号			
光照度测量(LUX)	20Lux	±(3%+20)	±(3%+20)
	200Lux	±(3%+8)	±(3%+8)
	2000Lux	±(3%+8)	±(3%+8)
	20000Lux	±(3%+8)	±(3%+8)
光照度测量(FC)	2FC	✓	✓
	20FC	✓	✓
	200FC	✓	✓
	2000FC	✓	✓
特殊功能			
最大显示		1999	1999
自动量程		✓	✓
数据保持		✓	✓
自动关机	约10分钟	✓	✓
低电压显示	约≤7.1V	✓	✓
最大值		✓	✓
最小值		✓	✓
数据存储		2044	2044
USB数据记录			✓
记录间隔设置		✓	✓
实时时钟		✓	✓

基本参数

电源	9V碱性电池(6LF22)
LCD尺寸	22.5mm×32.5mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	185g
机身尺寸	195mm×45mm×26mm
标准配件	电池、USB数据线(UT382)、布包
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	10台
标准包装尺寸	445mm×320mm×180mm
标准包装箱毛重	3.6kg

行业应用

适用于照明现场测试,例如广场、体育馆、办公室等和商业现场的专业照度测量。

标准包装配件(UT382)

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试表

电力测试表

阻抗测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件