



仪器可以探测隐藏在石膏板/墙壁/天花板和地板中的金属(钢筋、铜管)、电缆、木条等。真人语音, 实时播报测量结果, 2.4英寸彩屏, 一幕多显, 查看数据一目了然。1米耐摔防护, 一机多用(墙体/激光/水分测量), 探测+测距功能合二为一, 30组历史数据存储, 方便用户测量后对数据进行查阅与对比。

- 仅UT387LM/387S: 单次/连续/面积测量
- 仅UT387LM/387S: 单次勾股/双次勾股测量
- 仅UT387LM/387S: 30组历史测量数据存储
- 仅UT387LM/387S: 多种单位切换 (m/ft+in)
- 仅UT387LM/387S: 加法/减法累积测量
- 探测异物/交流电/金属物体
- 真人语音播报, 绒毛垫设计
- 2.4英寸高清背光彩屏
- 声光双重报警提示
- 水分测量 (仅UT387S)
- 300mAh锂电池, Type-C USB直充

技术指标

基本功能

型号	UT387E	UT387LM	UT387S
木材扫描深度	精准模式: 20毫米 深度模式: 38毫米		
金属/非铁金属探测深度	100毫米/80毫米		
带电电线报警精度	带电110~220V, 50~60Hz, 50mm		
铜导线 (>4平方米)	40毫米		
自动校准	√		
测量精度			±(2mm+5×10 ⁻³ D)
单位			m/ft+in
测量范围			0.05~40m
激光自动关闭			20秒
存储数据			30组
测定水分最大深入深度			8mm
水分测定范围/精度			6%~40%±2%

一般特征

工作温度/存储温度	0°~40°C/-20°~60°C		
工作湿度	金属模式: 0~85%RH 交流电模式: 0~30%RH 木档模式: 0~60%RH		
防跌落	1米		
LCD显示屏	2.4英寸彩屏		
电池/自动关机	300mAh锂电池 / 约5分钟不使用自动关机		
电池使用时间	约3000次单次测量(满电)		
语音警报	√		
低电提醒	√		

基本参数

型号	UT387E	UT387LM	UT387S
电源	300mAh可充电锂电池		
机身颜色	红色+灰色		
机身尺寸	149*68*28mm		162*68*28mm
标准包装	主机、彩盒、布袋、说明书、保修证、Type-C USB充电线		
标准包装数量	20台		
标准包装尺寸	520mmx210mmx280mm		
标准包装箱毛重	5.6kg		

标准包装配件(UT387E)

标准包装配件(UT387LM)

标准包装配件(UT387S)



行业应用

广泛应用: 工人维修、学校装潢、建筑、装修等工程技术人员测量等; 探测石膏板/墙壁/天花板和地板的木头, 金属(水管、钢筋、铜管)、带电电线。



墙体探测仪产品操作视频