

UT330T & UT330TH & UT330THC

USB温/湿度记录仪



型号	UT330T	UT330TH	UT330THC
接口	Type-A	Type-A	Type-C
PC软件	√	√	√
安卓手机APP	-	-	√
测量功能	温度	温度/湿度	温度/湿度
IP等级	IP65	-	-



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 温度测量：-30°C~70°C
- 分辨率：温度0.1°C/湿度0.1%RH
- 自动存储工作时间可记录140天
- 上位机软件导出存储数据
- 湿度测量：0~99.9%RH (UT330TH/UT330THC)
- 屏64000大容量数据存储
- IP65防护等级 (UT330T)
- 手机APP (仅UT330THC)

技术指标

功能	UT330T	UT330TH	UT330THC
测量范围	测量精度	测量精度	测量精度
温度	-30.0°C ~ -20.1°C	±0.8°C	±0.4°C
	-20.0°C ~ 40.0°C	±0.4°C	
	40.1°C ~ 70.0°C	±0.8°C	
湿度	0~99.9%RH	/	±2.5%RH
软件	PC软件	PC软件	PC软件/手机APP (安卓)
通讯接口	Type-A	Type-A	Type-C
分辨力	温度：0.1°C 湿度0.1%RH		
记录容量	64000组		
记录间隔	10s ~ 24h可调		
单位/报警设置	默认°C；报警类型分单一/积累报警，默认单一报警，软件可设置		
启动方式	按键/软件 (立即、延时、定时)		
记录延迟	0min ~ 240min (默认0)，软件可设置		
设备ID	0-255 (默认0)，软件可设置		
报警延迟	0s ~ 10h (默认0)，软件可设置		
熄屏时间	10s		
电池类型	CR2032		
软件导出数据	软件可导出存储数据		
工作时间	按测试间隔15min，可以记录140天 (环境温度25°C)		
工作温湿度	-30°C ~ 70°C；≤99%，非冷凝		
存储温度	-50°C ~ 70°C		
防护等级	IP65	/	/



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822