

UT270+系列钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪,用于接地电阻的测试。本仪表使用全新黑色豪华屏设计、电阻电流同屏显示、同时还具有实时时钟、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。

- 宽广的交流电流量程范围:0-20A适于多种应用(仅UT273+/UT275+)
- 全新黑屏设计,高档豪华
- 55mm×32mm大钳口可测试多种接地和母线
- 快速自检功能,无需等待
- 采用快速滤波技术,抗干扰能力强
- 蜂鸣报警功能(可设置)
- 500组数据存储
- 蓝牙数据传输(仅UT275+)
- USB数据传输
- 限值报警功能:可快速测量评估



■ UT270+系列



UT270+系列产品操作视频

行业应用

广泛用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻

标准包装配件



技术指标

基本功能

型号	量程	UT272+	UT273+	UT275+
电阻	0.010Ω-0.199Ω	±(1%+0.02Ω)	±(1%+0.02Ω)	±(1%+0.02Ω)
	0.20Ω-1.99Ω	±(1%+0.05Ω)	±(1%+0.05Ω)	±(1%+0.05Ω)
	2.0Ω-49.9Ω	±(1%+0.5Ω)	±(1%+0.5Ω)	±(1%+0.5Ω)
	50.0Ω-99.5Ω	±(1.5%+1Ω)	±(1.5%+1Ω)	±(1.5%+1Ω)
	100Ω-199Ω	±(2%+2Ω)	±(2%+2Ω)	±(2%+2Ω)
	200Ω-395Ω		±(5%+5Ω)	±(5%+5Ω)
	400-590Ω		±(10%+10Ω)	±(10%+10Ω)
	600Ω-880Ω			±(20%+20Ω)
	900Ω-1000Ω			±(25%+30Ω)
电流	1.00mA-9.99mA		±(2.5%+1mA)	±(2.5%+1mA)
	10.0mA-99.9mA		±(2.5%+5mA)	±(2.5%+5mA)
	100mA-999mA		±(2.5%+10mA)	±(2.5%+10mA)
	1.00A-9.99A		±(2.5%+0.2A)	±(2.5%+0.2A)
	10.0A-20.0A		±(2.5%+0.5A)	±(2.5%+0.5A)
蓝牙			有	
功能		接地电阻测试 回路电阻测试	接地电阻测试 回路电阻测试	接地电阻测试 回路电阻测试
USB数据传输		有		
电源		DC 6V 1.5V AA碱性电池*4节		
钳口尺寸		55mm×32mm		
时钟功能		有		
显示模式		4位LCD显示,黑屏设计		
LCD尺寸		46mm×36mm		
仪表尺寸		长宽高:285mm×85mm×58mm		
通讯线		500组		
数据存储		USB通讯线1条		
报警功能		测量值超过报警设定值时发出报警提示		
电池电压		电池电量实时显示		
自动关机		可设置为5、10、15、20分钟		