



■ UT230A-II



■ UT230C-II

UT230系列多功能计量插座可在为电器设备提供接插用电的同时,实时监测电器设备,让您直观、方便地了解电器设备的工作状况(工作电压、工作时间和耗电量等),同时可对电器设备的功耗进行实时分析,一旦发现电器设备工作异常将自动发出警告和显示,为您更科学、合理地使用和维护电器设备、节约用电提供有效帮助。

- 可实现电气交接和计量计费、工况监控
- 大型LCD屏显示两组参数,数据一目了然(仅UT230A-II)
- 电流过载保护;二氧化碳含量排放测量
- 设置电费单价,自动计算电费(仅UT230A-II)
- 电源输出手动开关功能(仅UT230C-II)
- 内置纽扣电池,掉电记忆防止断电后数据丢失
- 累计时间/费用/电量和累计二氧化碳排放(仅UT230A-II)
- 实时时钟功能(仅UT230C-II)
- 三组定时器选用,自动控制开启关闭时间(仅UT230C-II)

技术指标

基本功能	量程	UT230A-II	UT230C-II
电压(V)	100VAC~260VAC	±1.0%	±1.0%
电流(A)	0A~10A	±1.0%	±1.0%
功率(W)	0~2200W	±1.0%	±1.0%
功率因数	0.0~1.0	±2.0%	±2.0%
电量(KWh)	0~9999kwh	±1.0%	±1.0%
特殊功能			
频率显示	45Hz~65Hz	√	
电费单价	0.00~99.99元	√	
累计时间	MAX 9999 天	√	
累计费用	0~9999元	√	
工作温度/湿度	0°C~45°C/<95%RH	√	√
存储温度/湿度	10°C~60°C/<95%RH	√	√
待机功耗	<0.4W	√	√
过流警告/保护	>10A	√	√
拔插次数	拔插10000次以上	√	√
二氧化碳含量	0~9999kg	√	√
定时开关			√
手动开关			√
时钟+星期显示			√

基本参数

电源	3V纽扣电池(CR2032)×1
LCD尺寸	50×36mm
机身颜色	灰白色
机身重量	155g
机身尺寸	130mm×65mm×37mm
标准配件	电池
标准包装	吸塑、说明书、保修卡

行业应用

可广泛用于家庭、单位、学校、合租公寓等众多场合对电器使用情况以及耗电量的检测。