



■ UT306S



■ UT306C



UT306S产品操作视频



UT306C产品操作视频

行业应用

适用于电力、冶金、石化、一般工业、温度元件制造厂、交通运输等领域的温度检测。

UT306C/UT306S是根据您的现场需求量身设计的一款高精度、高能量级(95%)、高重复性、多功能、坚固耐用且易于操作的红外测温仪。响应速度小于250ms,可帮您快速发现异常及问题;可调节的发射率,以确保您根据不同表面快速切换发射率以测得更精确的值;它配备了扳机锁定功能、最大值最小值平均值差值保持功能、非常适合需要对温度进行监控的工艺过程。适用于配电巡检、暖通维护、运输设备检验、设备维修、汽车故障检修等领域。

技术指标

基本功能		量程
型号	UT306C	UT306S
激光点	圆环激光	单激光
LCD 类型	EBTN (VA) 彩色负显全透	TN屏 (均匀发白光)
温度测量范围	-50.0℃~500.0℃ (-58.0°F~932°F)	
精度	±2.0℃ 或 ±2% 取最大值/±4.0°F 或 ±2% 取最大值	
温度系数	±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取最大值	
	±0.1°F/°F 或 ±0.1%/°F 取最大值	
特殊功能		
距离系数 (D:S)	12:01	
发射率	0.1~1.0 (可调)	
响应时间	≤250ms	
光谱响应	8um - 14um	
重复性	0.5℃ 或 0.5% 取较大值 (1.0°F 或 0.5% 取较大值)	
显示分辨率	0.1℃ (0.1°F)	
单位	℃ 或 °F 可转换	
激光点	圆环型激光 (可设置)	
激光功率	<1mW @ 10cm	
激光波长	630nm-670nm	
激光安全等级	CLASS 2	
扳机锁定功能	√	
数据保持	√	
声音报警功能	√	
自动关机时间	√	
电池低电指示	√	
跌落测试	1m 保证精度	

基本参数

电源	2*AAA
LCD尺寸	25*26mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	161.5 g
机身尺寸	146*78*45 mm
标准配件	电池
标准包装	彩卡, 吸塑, 说明书, 保修卡/合格证
标准包装数量	20 台
标准包装尺寸	515*375*175mm

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试表

电力测试表

阻件测试工具

网络/线缆测试工具

流传感器

配件