



EN61326-1
EN60925-1



■ UT302D

UT302系列红外测温仪,可以通过目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度,无需接触物体便可快速产生温读数。本系列产品距离系数(D:S)为20:1;(0.10-1.0)发射率可调。轻便小巧,经济实惠,通用型红外测温仪的首选。

- °C/°F温度测量单位选择功能
- 可设置关闭激光镭射,有效节省电池消耗
- 具有白色背光LCD,即使在黑暗环境也可正常查看数据
- 自动关机,断电记忆功能;自动数据保持功能
- 发射率可调,让测量更为精准
- MAX/MIN/AVG/DIF:显示最大值、最小值、平均值和两测量值差值
- 具有三角架安装孔和锁定测量,可实现持续测量

技术指标



MAX
MIN

基本功能	量程
型号	UT302D
温度范围	-32°C~1050°C
	-26°F~1922°F
显示精度	
重复精度	
显示分辨率	0.1°C/0.1°F
D:S(距离与光点直径比)	20:1
响应时间	
发射率	
激光类型	2(II)类
激光功率	<1mW
激光波长	630nm~670nm
光谱响应	8μm~14μm
特殊功能	
°C/°F选择	√
激光开关	√
显示保持(S)	8秒
数据保持	√
自动关机	√
低电压显示	√
最大值/最小值	√
差值	√
平均值	√
LCD背光	√
断电记忆	√
三角架安装孔	√

行业应用

适用于电力、冶金、石化、一般工业、温度元件制造厂、交通运输等领域的温度检测。

标准包装配件(UT302D)



基本参数

电源	9V电池(6F22)
LCD尺寸	32mm×29mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	322 g
机身尺寸	169mm×138mm×53mm
标准配件	电池、布包
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	10台
标准包装尺寸	540mm×310mm×230mm
标准包装箱毛重	5.1 kg