

EN61326-1
EN60825-1

Intertek



■ UT300系列



UT300S产品操作视频

UT300系列红外测温仪体积小,便于携带,激光指示可以准确的瞄准被测目标,0.1℃/0.1°F的分辨率能确保测量的准确性,其低功耗的内部设计使得待机能力大大提升,有效的节省成本。

- 内置激光指示,可设置关闭激光镭射
- 0.1-1.0可调发射率,针对不同材料辐射特征应用
- 可设置高温/低温限值并声音报警功能
- 同步显示最大值/最小值
- °C/°F选择功能
- LCD背光功能
- 自动关机,节省电池电量
- 电池欠压提示
- 数据自动保持功能

技术指标

MAX

基本功能		量程
型号		UT300S
温度范围		-32℃~400℃ -25.6°F~752°F
显示精度		±2℃或±2%
重复精度		±0.5℃或±0.5%
显示分辨率		0.1℃/0.1°F
D:S(距离与光点直径比)		12:1
响应时间		500ms
发射率		0.10~1.0可调
激光类型		2(II)类
激光功率		<1mW
激光波长		630nm~670nm
光谱响应		8μm~14μm
特殊功能		
℃/°F选择		√
激光开关		√
显示保持(S)		8秒
数据保持		√
自动关机		√
低电压显示		√
最大值/最小值		√
LCD背光		√
设置低温度报警		√
设置高温温度报警		√

行业应用

适用于电气维护、设备维护、建筑物控制、监测过程/生产线领域的应用中。

标准包装配件(UT300A)



基本参数

电源	9V电池(6F22)
LCD尺寸	22mm×22mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	185 g
机身尺寸	153mm×108mm×40mm
标准配件	电池
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	20台
标准包装尺寸	440mm×260mm×320mm
标准包装箱毛重	5.5 kg