

许可证编号:粤食药监械生产许20203594号

注册证编号:粤械注准20202070831



■ UT308H系列



UT308H产品操作视频

当物体的温度高于“绝对零度”,即-273°C时,物体会向外辐射红外线。使用红外线探头获得不同物体的红外光强度,经过模数转化电路,即可将温度数据显示在液晶显示器上。产品组成:由红外温度传感器、显示屏、电路板(含供电电路、测量电路、功能按钮和嵌入式软件)、外壳组成。

产品符合标准:GB/T 14710-2009 医用电器环境要求及试验方法

- 手持便携,操作简便,LED背光显示
- 体温测温范围:32°C~45°C
- 人体测温精度:±0.2°C,测试距离:1cm-5cm
- 响应时间:≤1s,支持无操作自动关机
- 测温模式:人体模式或物体模式转换
- 测温单位:°C/°F可选择,超温声音警报及LED提示
- 数据存储:可存储32组数据
- 环境温度:15°C - 35°C
- 电池类型:2\*1.5V AA电池
- 医疗器械许可证:粤械注准20202070831

### 技术指标

基本功能	量程
型号	UT308H
测量温度范围	人体模式:32.0°C-45.0°C (89.6°F-113.0°F) ±0.2°C/0.4°F 35.0-42.0°C (95.0-107.6°F)
测量精度	±0.3°C/0.5°F 32.0-34.9°C (89.6-94.8°F) ±0.3°C/0.5°F 42.1-45.0°C (107.8-113.0°F)
显示屏	液晶显示屏,3位半数字加特殊图标
发热报警功能	测量温度大于37.2°C (98.9°F) 蜂鸣器BE..... 长鸣一声+两声BE...BE报警提示,橙色LED声光报警提示
记忆	32组历史数据
最高显示分辨率	0.1°C (0.1°F)
单位转换	°C或°F可转换(默认°C)
自动关机	约15秒无操作后自动关机
临床重复性	临床重复性不超过0.3°C(0.5°F)
临床准确度	0.11°C

### 基本参数

电池类型	2*1.5VAA(锌锰电池)
显示类型	LCD+背光显示
机身颜色	灰白
产品重量	140.8g
机身尺寸	157.3*98.6*48mm
标准配件	彩盒说明书 保修证 合格证
标准包装数量	20PCS/件
标准包装尺寸	405*320*270mm
标准包装箱毛重	6.6Kg

### 行业应用

大于5岁的儿童和成人(儿童若无法操作额温计,建议由成人代为测量体温)

### 标准包装配件(UT308H)



手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试表

电力测试表

附件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件