



EN 61010-1
EN 61010-2-030



■ UT659A



■ UT659D

UT659A/UT659D LED灯测试仪供电支持全电压(85V~265V, 50Hz/ 60Hz)输入, 上电后等待一分钟再使用, 以确保电压输出稳定; 使用30mA/300V档进行LED测试时, 可自动识别LED极性, 输出电压根据所测LED灯的导通电压降自适应调节; 内部芯片具有过温、过流、过载保护功能;

- 造型轻巧, 使用方便
- 电路通断测试 (仅UT659A)
- 支持全电压(85V~265V 50Hz~60Hz) 输入供电
- 智能调节电压电流
- 30mA/300V档可自动识别LED极性
- LCD显示测试值
- 内部芯片具有过温/过流/过载保护功能
- 免拆屏, 即可检查背光好坏
- LED灯串联电路测试
- CAT II 300V安规等级
- 单LED灯珠测试 (仅UT659D)



UT659A系列产品操作视频

技术指标

基本功能		基本精度		
型号		UT659D	UT659A	
档位	2mA/24V	输出电压	0~24V (直流)	/
		输出电流	0~2mA (直流)	/
	30mA/300V	输出电压	0~300V (直流)	0~300V (直流)
		输出电流	0~30mA (直流)	0~30mA (直流)
Continuity	输出电压	/	5.0V (直流)	
	测量电阻	/	0~99.9Ω	
输入范围	85V to 265V @ 50/60Hz			
背光功能	背光常亮			
安全保护	高阻开路 (人体瞬间接触安全)			
操作环境	0°C ~ 40°C			
储存温度	-10°C ~ 50°C			
相对湿度	< 80%RH			
海拔高度	≤ 2000米			
安规标准	CE, RoHS			
跌落高度	1米			

标准包装配件(UT659A)



基本参数

机身颜色	红色+灰色
机身重量	175g
机身尺寸	150mm×56mm×42mm
标准配件	用户手册×1本, 电源线×1条, 表笔×1套
标准包装	彩盒+PVC托盘
标准包装数量	卡通箱: 20台
标准包装尺寸	345mm×335mm×245mm
标准包装箱毛重	7.7kg

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试仪

3C数码测试仪

阻件测试工具

网络/线缆测试仪

流传感器

配件