



LM555LD



LM555LD系列产品操作视频

行业应用

广泛应用于装修领域,例如家装油漆、楼梯地板铺设、挂饰安装、墙面施工、台面布设、门窗安装等。

标准包装配件(LM555LD)



本产品采用波长为510nm-515nm的半导体激光,激光线条清晰明亮,自带强光点,水平仪可以产生五个激光扇面和一个下对点。激光扇面投射到墙面上,产生一条水平线和四条垂直线,相邻的两条垂直线夹角均为90°,其交点即为仪器的天顶。

- 自动安平,使用方便、可靠
- 高强度绿光,室内室外皆可使用
- 脚部有软胶包裹,防滑性能良好
- 搭配三脚架和转接头可180°多方位打斜线
- 机身密封型良好,具有IP54级别防尘防水能力
- 简易全微调机构,可360°转动,可精确找准目标

技术指标

基本功能	量程
型号	LM555LD
激光波长	510-515nm
激光功率	30mW
激光等级	Class II
激光线宽	3mm±1mm/10m
激光线数	5线
激光增强点	5个
发射角度	±2mm/10m
自动安平功能	V≥110°, H≥130°
安平时间	是
安平蜂鸣报警	小于等于5秒
斜线模式	±3.5度
户外脉冲模式	有
防尘防水等级	有
跌落高度	有
工作距离	点25m/线20m
电源接口	Micro-USB
充电供电	充电 供电 同步进行
微调方式	360度微调
螺纹孔尺寸	5/8"
电池类型	18650×2
电池容量	4000mAh
工作时间	Min5小时
工作温度	-5°C+40°C
储存温度	-20°C+70°C

基本参数

电源	3.7V聚合物锂电池
机身颜色	红色+灰色
机身重量	1050g
机身尺寸	126mm×120mm×204.5mm
标准包装	说明书、彩盒、适配器、USB线、找准标、护目镜、工具箱
标准包装数量	4台
标准包装尺寸	505mm×415mm×285mm
标准包装毛重	6kg