

LM301、LM305水平仪三脚架采用优质铝合金+工程塑料，坚固抗摔，配带收纳袋方便携带、是一款专为水平仪量身定制的产品。



LM301



LM305

- 加固设计，坚固耐用；
- 自带水平泡；
- 轻巧收缩方便携带；
- 高度达1.5米；
- 具有升降摇臂功能；
- 配备转接头可打斜线 (LM301)

行业应用

广泛应用于建筑设计、交通、农田、水利设计勘测领域。

技术指标

基本功能	量程		备注
型号	LM301	LM305	
脚架材质	铝材	铝材	稳固耐用
水平泡	有	有	通过观察水平泡确认支架是否平衡
伸缩杆	有	有	通过升级手轮的摇动高低伸缩
脚架节数	3节	3节	/
支架脚	采用螺丝型防滑固定	采用橡胶型防滑固定	防滑方式多样性
转接头	配转接头可打斜线	/	LM301配转接头可打斜线
收纳长度	0.6米	0.6米	/
展开最高	1.5米	1.5米	/



(UT-D19)

可选配:1/4转接头

LM301/LM305三脚架接口与水平仪组合

型号	LM600/800/ 1000/1200/ 1500/2000	LM520G-LD/ LM530G-LD/ LM550G-LD	LM560	LM560G	LM555LD	LM570LD -II	LM573LD -II	LM575LD -II	LM576LD	LM580G	LM585LD
接口尺寸	1/4	5/8或M16	5/8或M16 自带1/4	5/8或M16 自带1/4	5/8或 M16	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	5/8或 M16
LM301 5/8 或M16接口 (配转接头可 打斜线)	N/A	✓	✓	✓	✓			N/A	N/A	N/A	
LM305 5/8 或M16接口	N/A	✓	✓	✓	✓			N/A	N/A	N/A	
可选配件	UT-D19					UT-D19	UT-D19	UT-D19	UT-D19	UT-D19	N/A