

LM摄像款

激光测距仪

LM120C/LM200C

精距铸就 “距”我所知



- 人性化按键布局
- 单次/连续/面积/体积/勾股测量
- IP65/2米掉落
- 电子水平角度
- 2.4寸高清自动背光大屏
- 100组数据存储
- 双供电

产品订购信息

LM120C 120m摄像款激光测距仪
LM200C 200m摄像款激光测距仪



产品视频二维码

采用双型防滑软胶手柄设计，坚固耐用手感更舒适。高精度、多功能距离测量仪表，产品小巧美观只有手掌大小，携带方便、操作简单、测量可靠，具备八种测量模式以及自动水平、自动垂直测量，更具备IP65级别防水防尘，通过2m跌落测试，内置100组数据存储空间，2.4英寸高清大屏显示，功能齐全，是一款居家办公都必备的测距仪表。

型号	LM120C	LM200C
屏幕类型	IPS彩屏	IPS彩屏
屏幕尺寸	2.4寸	2.4寸
量程 (m)	120	200
最小显示单位	0.001m	0.001m
测量单位	m /ft/in/ft+in	m /ft/in/ft+in
测量基准	前/中/后基准	前/中/后基准
测量精度	± (2.00mm+5x10 ⁻⁵ D)	± (2.00mm+5x10 ⁻⁵ D)
激光等级	Class 2	Class 2
激光类型	630-670nm, <1mW	
单次测量	√	√
连续测量	√	√
最大/最小值	√	√
面积测量	√	√
体积测量	√	√
勾股测量	√	√
三角形面积测量	√	√
自动水平	√	√
自动垂直	√	√
历史记录	100组	100组
自动关机 (s)	100~300秒 (可调)	100~300秒 (可调)
自动关闭激光 (s)	5~120秒 (可调)	5~120秒 (可调)
自动关闭背光 (s)	100~300秒 (可调)	100~300秒 (可调)
声音提醒	√	√
电子倾斜角测量	± 90.0°	± 90.0°
电量显示	√	√
电池类型	3XAAA	3XAAA
工作温度	0°C~40 ° (32°F~104°F)	
防护等级	IP65	IP65
跌落高度	2米	2米
接口类型	Micro USB (可给充电电池充电/数据传输)	
尺寸 (MM)	59×28×137mm	

