



Intertek



UT125系列



UT125C产品操作视频

112mm袖珍型尺寸机身,安全等级CAT III 600V,500mA/600V快速熔断保险丝电流输入和过载保护,体积小且坚固耐用。内置表笔的人性化设计为您在测量与携带时带来更大的便捷。

优利德UT125C,可让您不再为杂乱的表笔以及繁琐地变换插孔而感到困扰,其优越的安全性能给您提供稳定且安心的测量服务。



技术指标



基本功能	量程	基本精度
型号		UT125C
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.5%+5)
交流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+5)
直流电流 (A)	400μA/4mA/40mA/400mA	±(1.8%+5)
交流电流 (A)	400μA/4mA/40mA/400mA	±(2%+8)
电阻 (Ω)	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ	±(1.0%+5)
电容 (F)	50nF/500nF/5μF/50μF/100μF	±(3%+15)
频率 (Hz)	10-60kHz	±(0.1%+5)
特殊功能		
非接触电压探测(NCV)	√	
二极管测量	√	
占空比	20%~80% 仅供参考	
通断蜂鸣	√	
低电压显示	√	
数字保持	√	
自动关机	无操作30分钟后自动关机	
工作温度	0°C~40°C	

基本参数

电源	AAA 1.5V×2
LCD尺寸	38mm×23mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	180 g
机身尺寸	112mm×58mm×35mm
标准配件	电池
标准包装	彩盒、说明书、合格证/保修证
标准包装数量	60台
标准包装箱尺寸	510mm×290mm×280mm
标准包装箱毛重	13.1 kg

行业应用

可用于家庭、学校、实验室、工业领域上的电路、电力设备维修及维护。