

# LM40e+/LM60e+ **经济款** 激光测距仪

毫米级测距, 分毫不差, 正显示屏为降低强光干扰而来



多种测量模式



连续测量



LCD背光



产品视频二维码

LM系列经济款手持式激光测距仪,外型小巧,功能齐全,测量精确,操作简便,轻松一按即能快速实现长度、面积、体积测量,让你在任何环境下都对测量结果一目了然。机身小巧美观,只有手掌大小,携带方便,精度达±2mm,具备99笔数据存储,测量距离只需一按,快速简单。

- ◆ 具有单向物理水平泡
- ◆ 小巧机身,方便携带
- ◆ 具备自校准模式
- ◆ 多种基础测量模式
- ◆ 一键切换单位
- ◆ 99笔数据存储
- ◆ LM40e+/M60e+为正显示屏,即使在室外阳光底下仍能清楚读数,降低强光的影响

| 经济款        | LM40e+                        | LM60e+ |
|------------|-------------------------------|--------|
| 测量范围 (m)   | 40m                           | 60m    |
| 测量精度       | ±(2.0mm+5*10 <sup>-5</sup> D) |        |
| 测量单位       | m/in/ft/ft+in                 |        |
| 单次测量       | √                             |        |
| 最大/最小测量    | √                             |        |
| 加减测量       | √                             |        |
| 连续测量       | √                             |        |
| 面积/体积测量    | √                             |        |
| 勾股测量       | √                             |        |
| 自助校准       | √                             |        |
| 前后基准点      | √                             |        |
| 物理水平泡      | 单水平泡                          |        |
| 电池规格       | 2*1.5V AAA                    |        |
| 按键声音提示(可关) | √                             |        |
| 存储记录笔数     | 99组                           |        |
| 存储温度(°C)   | -20°C~60°C                    |        |
| 存储湿度(%RH)  | 20%~80%RH                     |        |
| 工作温度(°C)   | 0°C~40°C                      |        |
| 显示屏幕       | 1.7寸显示屏(带背光)                  |        |
| 产品外形尺寸(mm) | 104mm*48mm*25mm               |        |
| 激光等级       | Class II                      |        |
| 激光类型       | 630-670nm <1mW                |        |
| 自动关机       | 约150秒                         |        |
| 自动关闭激光     | 约20秒                          |        |

## 产品订购信息

LM40e+ 激光测距仪  
LM60e+ 激光测距仪

