



■ UT200A+



■ UT200B+

标准包装配件



UT200A+/UT200B+为手持式自动量程真有效值交流钳表,产品包含电气测量的基本功能,钳头最大可感测AC400A(UT200A+)、AC600A(UT200B+),并扩展了高压频率测量、电压档一键零火线(LIVE)测量、导通/二极管自动识别功能。配置了测量过压、过流声光报警提示,全功能误测保护,可满足可靠性和安全性操作要求,是一款适合从事电子电工检测性价比高的数字钳表。

- 显示位数:3099
- 交流电流测量:UT200A+(400.0A)
UT200B+(600.0A)
- 交/直流电压测量:600V
- 高压频率:10Hz~10KHz
- 电阻测量:3.000MΩ
- 电容测量:1.000mF(仅UT200B+)
- 相对值测量:(仅UT200B+)
- 自动量程测量,无需切换档位
- LIVE单表笔验电功能(声光提示)
- 手电筒/背光显示
- 自动关机

技术指标

基本功能 型号	量程	基本精度	
		UT200A+	UT200B+
交流电流(A)	3.000A/30.00A/400.0A	±(3%+5)	
	3.000A/30.00A/600.0A		±(4%+5)
交流电压(V)	3.000V/30.00V/300.0V/600V	±(1.2%+5)	±(1.2%+5)
电压频率(Hz)	10Hz~10KHz	±(1.0%+5)	±(1.0%+5)
直流电压(DCV)	3.000V/30.00V/300.0V/600V	±(1.0%+5)	±(1.0%+5)
电阻(Ω)	300.0Ω/3.000kΩ/30.00kΩ/300.0kΩ/3.000MΩ	±(1.0%+5)	±(1.0%+5)
电容(F)	30.00nF~300.0nF/3.000μF~300.0μF/1.000mF		±(4%+5)
特殊功能			
最大显示		3099	3099
自动量程		√	√
报警提示		28mm	28mm
数据保持		√	√
背光		√	√
LIVE		√	√
自动识别二极管/通断测试		√	√
相对值测量			√
手电筒		√	√
低电压显示		√	√
自动关机		√	√
安规等级		CAT III 600V	CAT III 600V

基本参数

电源	1.5V AAA*2
机身重量	220g
机身尺寸	195*75*35mm
标准包装	布包+彩盒
标准包装数量	40台
标准包装尺寸	485×295×385mm



产品操作视频