

UNI-T®

股票代码
688628

LM576R

红光高亮激光水平仪



可遥控操作



激光斜线



室内外皆可用



自动安平



坚固防摔



可充锂电



优利德微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 16线激光水平仪
- 夏普LD红光高亮635nm±10nm
- 贴地贴墙贴顶一体化
- 6000mAh电池包(可拆卸), Type-c接口供电 (边充边用)
- 1档工作时间可达30小时以上
- 配备墙挂支架, 可上墙作业
- 自动安平范围: $\pm(3\pm 1)^\circ$, 超范围仪器激光线闪烁并声音报警
- 具有锁紧功能, 可打斜线
- 可无线远程遥控
- 三档亮度调节模式, 半径大于30m可见

技术指标

型号	LM576R
激光管	夏普LD
激光类型	红光, 高亮
激光线数	16线
激光波长	635nm±10nm
水平精度	$\leq \pm 3\text{mm}/10\text{m}$
垂直精度	$\leq \pm 3\text{mm}/10\text{m}$
亮度调节	3档可调
激光线宽	$\leq 5\text{mm} \pm 1/10\text{m}$ (在室内光照80~100Lux环境下测试)
发射方式	360°
安平范围	$\pm(3\pm 1)^\circ$
贴墙/贴地最小距离	贴墙10mm, 贴地15mm
电池使用寿命	>30h
工作范围	最高亮度模式下, 半径>30m
按平方式	磁阻尼, 重锤式
报警方式	蜂鸣+激光线闪烁
斜线模式	有
尺寸	135×87×150mm
工作温度	-10°C~+50°C
电源	3.7V 6000mAh
标准配件	主机、6000mAh锂电池、Type-C线、说明书、保修卡、上墙支架+铁板、遥控器



具有自动安平功能
即磁阻尼补偿系统



带有挂墙支架



远程遥控功能



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822