

# UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪



UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪，在测量有回路的接地系统时，无需断开接地引线，不需要辅助电极，只需钳住待测接地回路，就能安全、快速测量出接地电阻。采用薄膜合金钳头，强化了钳口抗干扰性，接地电阻测量精度达到0.01Ω；电阻极限值报警功能，可在量程范围内设定报警值，UT273Ex防爆型钳形接地电阻测试仪应用于传统方法无法测量的场合如：建筑物防雷接地系统、加油站接地系统、输电线路路杆塔、变压器中性点、发电厂变电所、楼层机房等接地状况检测应用场景：  
广泛应用于：石油、化工、天然气、加油站、加气站、涂料厂等行业防爆场所。

- 防爆标准：Ex ia IIB T3 Ga
- 防爆认证编号：CE23.9095
- 接地电阻测试：0.01Ω-1200Ω
- 钳口开口尺寸：28mm
- 开机自校准
- 自动量程/30组数据储存
- 电阻限值报警功符号提示
- 数据保持，测量读数保持模式
- 自动关机，节省电池电量
- 背光灯功能，便于在阴暗光线下操作
- 安全等级：CAT III 300V



UT273Ex：防爆型钳形接地电阻测试仪

防爆认证编号：  
CE23.9095



功能	测量范围	分辨力	精度
接地电阻	0.01Ω-0.099Ω	0.001Ω	± (1%rdg+0.01Ω)
	0.1Ω-0.99Ω	0.01Ω	± (1%rdg+0.01Ω)
	1.0Ω-49.9Ω	0.1Ω	± (1%rdg+0.1Ω)
	50.0Ω-99.5Ω	0.5Ω	± (1.5%rdg+0.5Ω)
	100Ω-199Ω	1Ω	± (2%rdg+1Ω)
	200Ω-395Ω	2Ω	± (5%rdg+5Ω)
	400Ω-590Ω	10Ω	± (10%rdg+10Ω)
	600Ω-880Ω	20Ω	± (20%rdg+20Ω)
	900Ω-1200Ω	30Ω	± (25%rdg+30Ω)
功能	接地电阻测量		
防爆标志	EX ia II B T3 Ga		
量程	0.01Ω-1200Ω		
量程换挡	0.001Ω		
电源	6V DC(4节碱性干电池LR06)		
工作温度	~20°C~55°C		
相对湿度	20RH%~90%RH		
海拔高度	≤ 2000米		
液晶显示器	4位LCD数字显示		
钳口张开尺	28mm		
钳表尺寸	304X104X68mm		
钳表重量	1515.8g		
保护等级	双重绝缘		
结构特点	钳口方式		

外部磁场	<40A/m
外部电场	<1V/m
单次测量时	1秒
测量频率	>1KHz

