

UT281系列柔性钳表

狭窄空间的接线超大的导线不规则尺寸的导体优利德最新产品UT281系列真有效值柔性钳表将解决您在各种恶劣工作空间的测量难题。

3000A的大电流测量范围柔性的绝缘罗式线圈防水防尘防摔的特点再加上特有的防滑纹路设计使之成为性能优越的专用电工仪表操作简单测量快捷读数准确性能稳定安全可靠是电工检测的好帮手。

- 具有IP54的防尘防水功能,可承受2米跌落冲击
- UT281A线圈直径0.75cm,弯曲部分长24.5cm,半径约3.8cm
- UT281C线圈直径0.75cm,弯曲部分长45.7cm,半径约8cm
- LCD大屏显示,更直观读数
- 手动量程,交流电流真有效值测量
- 浪涌电流测量,长按INRUSH键2秒启动
- 数据保持、背光功能、自动关机



产品订购信息

UT281A 柔性线圈24.5cm
UT281C 柔性线圈45.7cm



产品视频二维码



UT281C包装配件

基本功能	量程	UT281A	UT281C
交流电流(A)	30A/300A/3000A	±(3%+5)	±(3%+5)
频率响应	45Hz~500Hz(正弦波)	√	√
浪涌电流	0.5A~3000A(以供参考)	√	√
交流电压(V)	600V		
电阻(Ω)	60MΩ		
频率(Hz)	20Hz~30kHz		
一般特征			
柔性线圈尺寸		10"(25.4厘米)半径: 1.5"(3.8厘米)	半径18"(45.7cm): 3.1"(8厘米)
显示计数		3000	3000
采样率		3次/秒	3次/秒
真有效值		√	√
显示界面(LCD)		单	单
数据保持/蜂鸣		√	√
自动关机		√	√
低电量显示		√	√
背光/功能选择		√	√
2米跌落测试		√	√
IP等级		IP54	IP54
电池	1.5V电池(R03) x 3		
显示屏	32 x 34毫米(1.8英寸)		
机身颜色	红+灰		
机身重量	UT281A: 220g; UT281C: 236g		
机身尺寸	UT281A: 300mm x 150mm x 55mm; UT281C: 350mm x 190mm x 55mm		
标准配件	电池		
标准包装	彩盒, 吸塑, 说明书		
标准包装数量	UT281A/UT281C: 8台		
标准包装尺寸	UT281A: 580mm x 380mm x 180mm; UT281C: 420mm x 355mm x 425mm		
标准包装重量	UT281A: 4.9kg; UT281C: 6.2kg		

UT281E柔性钳表

UT281E是3000A交流真有效值数字柔性钳表特别为测量大电流的专业技术人员设计具有浪涌电流测量功能交流电压测量功能电阻测量功能频率测量功能以及全量程过载保护电路同时具备优秀的安规等级CAT IV 600V以及通过苛刻的1米跌落测试使之成为具备优越性能与安全性的专业电工仪表。

- 长度45.7cm(18英寸)的柔性线圈 ,可轻松应对排线密集空间狭小的测量
- 可测量高达3000A的交流电流 ,充足的量程满足你不同程度的测量需求
- 真有效值测量功能、浪涌电流测量功能 ,可过滤掉噪声 ,准确地捕获到电机启动的瞬间电流
- 具有全量程保护电路 ,安规等级(CAT IV 600V) ,安全可靠 ,悉心守护仪表与用户的安全
- 带有防滑纹路设计 ,可在用户佩戴人体防护用品的同时依然保持对仪表的掌控 ,保证测量效率
- 测量数字转换频率达3次/秒 ,高效的测量 ,便于观察数据的变化情况 ,同时还能节约宝贵的时间



产品视频二维码



产品订购信息

UT281E 柔性钳表 柔性线圈45.7cm



UT281E包装配件

基本功能	量程	UT281E
交流电流	30A/300A/3000A	±(3%+5)
频率响应	45Hz~500Hz (正弦波)	√
浪涌电流	0.5A~3000A (以供参考)	√
交流电压(V)	6V/60V/600V	±(1.2%+3)
电阻(Ω)	6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ	±(1.2%+3)
频率 (Hz)	20Hz—40kHz	±(1%+2)
特殊功能		
范围选择		自动(电流测量中可用的手动量程)
柔性线圈尺寸		半径18"(45.7cm): 3.1" (8cm)
显示计数		6000(电流测量3000)
测量数字转换速率		3次/秒
真有效值(True RMS)		√
显示界面(LCD)		√
数据保持/通断蜂鸣		√
自动关机		√
低电量提示		√
背光/功能选择		√
2米跌落测试		√
电池	1.5V电池 (R03) x 3	
显示屏	32 x 34毫米 (1.8英寸)	
机身颜色	红+灰	
机身重量	250g	
机身尺寸	325mm x 180mm x 30mm	
标准配件	电池, 测试线	
标准包装	彩盒, 吸塑, 说明书	
标准包装数量	10台	
标准包装尺寸	435mm x 380mm x 245mm	
标准包装重量	6.3kg	