

# UT118C

## 笔式万用表



真有效值  
测量



交直流电压  
测量 (600V)



电阻测量



通断测量



二极管  
测量



电容测量  
(60mF)



频率测量  
(10Hz-1MHz)



非接触  
验电



零火线  
识别



LCD背光



**全功能**  
600V防误操作保护

**单手操作**  
方便测量

**LIVE**  
零火线识别



官方微信公众号



[www.uni-trend.com.cn](http://www.uni-trend.com.cn)



欢迎拨打客服热线  
**400-876-7822**

# UNI-T®

### 产品特点

- AC/DC电压测量可达600V
- 大电容测量功能: 600nF~60mF
- 全档位防烧保护: 最大可承受600V 能量冲击
- 产品具有NCV非接触测量功能
- 零火线识别区分测量
- 背光/手电筒/自动关机
- 高压红色背光报警提示
- 可自动识别导通、电阻、二极管

### 技术指标

型号	UT118C	
基本功能	量程	基本精度
交流电压 (V)	6.000V/60.00V/600.0V	±(1%+4)
直流电压 (V)	6.000V/60.00V/600.0V	±(1%+3)
频率 (Hz)	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ 99.99kHz/999.9kHz	±(0.1%+5)
电阻 (Ω)	600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ	±(1%+3)
	6.000MΩ	±(1.5%+5)
	60.00MΩ	±(2.5%+5)
电容 (F)	600.0nF/6.000uF/60.00uF/600.0uF	±(3.5%+8)
	6.000mF	±(5.0%+9)
	60.00mF	±(10.0%+9)
占空比	0.1%~99.9%	±15个字
显示位数	6000	
通断测试	✓	
二极管测试	✓	
NCV	✓	
LIVE	✓	
手电筒	✓	
自动量程	✓	
高压报警	✓	
低电量提示	✓	
自动关机	✓	
LCD背光	✓	
跌落测试	✓	
安规等级	CAT III 600V/CAT IV 300V	
认证	CE, cETLus, ROHS	
电源	1.5V 电池 (AAA) x1	
机身颜色	红色+灰色	
机身重量	约120g	
机身尺寸	182.5mm x 38.0mm x 38.5mm	
标准配件	表笔, 电池	
标准包装	吸塑、说明书	
标准包装数量	20台	