

# UT663A/UT663系列 工业内窥镜



大容量锂电池



双向180°转向



拍照录像功能



高温断电保护



可调节LED灯



摄像头防水



官方微信公众号



[www.uni-trend.com.cn](http://www.uni-trend.com.cn)



欢迎拨打客服热线  
400-876-7822

## 产品特点

- 3m长度蛇管，摄像头双向180°转向，经过死角可转换角度。(仅UT663A)
- 8颗LED灯照明，支持4档亮度可调。第4档光比灯光
- 短镜头80°大视角
- 高温报警断电
- 200W高清摄像头
- 4.3英寸1080P显示屏
- 支持多种语言设置
- 内存扩展最大支持32GB
- 2600mAh可拆卸大容量锂电池
- IP67防水防尘摄像头
- 支持图片拍摄、视频拍摄

## 产品应用



电气设备检修



管道检查



空调系统检查



汽车检修

## 技术指标

型号		UT663	UT663A
系统	LCD屏幕显示	4.3"IPS(480x272)	
	菜单语言	简体中文, 繁体中文, 英语, 日语, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利语, 韩语	
	照片分辨率	JPG:640*480/1280*720/1920*1080	
	视频录制分辨率	MOV: 640*480/1280*720/1920*1080	
	基本功能	拍照, 录像, 回放, 高温预警保护, 图片旋转, 电视输出	
	内存	TF卡(最大32GB)	
蛇管	转向半径	≈32mm	
	转向	转向角度:双向180°, 转向寿命20000次	
	蛇管材质	弹性金属软管	
	蛇管长度	1m	3m
摄像头	摄像头直径	8.5 * 11.5mm	
	感光芯片	1/6"COMS,1920x1080 ;20FPS	
	视场角	80°	
	景深	20 ~ 100mm	
	可调节LED灯	4档, 8PCSLED	
	自动白平衡/自动增益	自动白平衡:打开;自动增效控制:打开	
	摄像头防护等级	IP67	
电池容量	电池寿命	充电:直流电5V*1A;3.7V/2600mAh	
使用环境	温度和相关湿度	温度:-10~50C, 湿度:少于90%	