


UT362H

热线式风速仪



高精度



微小风速测量




宽量程



小探头设计



1.2m伸缩杆



99组
数据存储

fpm

m/s

km/h

mph

多种风速测量单位

kn

bft



官方微信公众号



UT362H产品视频



meters.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 采用铂金电阻风速传感器，具有精度高、寿命长、抗干扰能力强、稳定性高等特点
- 采用LCD屏显示，读数清晰直观
- 采用纤细探头设计，可测量小尺寸的出风位置
- 可存储99组测量数据
- 采用分体式设计，且探头长度可伸缩，测量方便
- 具有风量测试模式，可测量管道内的体积流量

技术指标

	量程	精度		分辨率
风速测量	0~30.0m/s	± (4%读数+0.1m/s)	环境温度 15~30℃	0~9.99: 0.01 10.0~999.9: 0.1 1000~9999: 1
	0~108.0km/h	± (4%读数+0.4km/h)		
	0~58.3kn	± (4%读数+0.2kn)		
	0~5906fpm	± (4%读数+20fpm)		
	0~67.1mph	± (4%读数+0.3mph)		
	0~11bft	± 1 bft		1
风量测量	0~999900m³/min	/		0.001~100
	0~999900CFM			
	0~999900L/s			
风温测量	0℃~40℃	±0.5℃	环境风速 ≥1.5m/s	0.1
	-20~0℃或40~70℃	±0.8℃		0.1
	32~104°F	±0.9°F		0.1
	-4~32°F或104~158°F	±1.5°F		0.1
单位	风速	m/s (米/秒)、fpm (英尺/分钟)、km/h (公里/小时)、mph (英里/小时)、kn (节)、bft (风力等级)		
	风量	m³/min (立方米/分钟)、CFM (立方英尺/分钟)、L/s (升/秒)		
	风温	℃、°F		

特性

开机预热时间	5s
风速测量速率	快速或慢速
统计测量	最大值/最小值/计时平均值/多点平均值
数据存储	99组
自动关机	无操作5分钟后自动关机，可取消
伸缩杆长度	1.2米
电池类型	1.5V (AAA) * 3
数据保持	✓
过载指示	✓
低电提示	✓
工作温湿度	0~40℃, ≤80%RH (非冷凝)
存储温湿度	-20~60℃, ≤80%RH (非冷凝)



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822