

UNI-T

UT620C+

# 直流低电阻测试仪

电阻测量范围：0.001mΩ~300.0kΩ 测试电流：1A



产品操作视频二维码



继电器接触点电阻测量



电机绕组测量



电缆线阻测量

## 产品特点

- 电阻测试：0.001mΩ~300.0kΩ
- 测试电流：约1A
- 四线法精密测量
- 499组数据存储
- 具有USB通信功能
- DC 3.7V 3200mAh 可充电锂电池
- 自动/手动量程
- 线阻校准功能
- 采样速率2~3次/秒

## 技术指标

型号	UT620C+			
基本功能				
电阻	量程	分辨率	最大测试电流	精度
	0.001mΩ~10.000mΩ	0.001mΩ	1A	18°C~28°C以内、75RH以下： ±(0.1FS+20dgt)
	10.01mΩ~100.00mΩ	0.01mΩ	1A	
	100.1mΩ~1000.0mΩ	0.1mΩ	100mA	
	1.001Ω~10.000Ω	0.001Ω	10mA	
	10.01Ω~100.00Ω	0.01Ω	1mA	
	100.1Ω~1000.0Ω	0.1Ω	100μA	
	1.001KΩ~10.000kΩ	0.001kΩ	10μA	
	10.01KΩ~100.00kΩ	0.01kΩ	10μA	
100.1KΩ~300.0kΩ	0.1kΩ	3μA		
特殊功能				
显示模式	LCD显示，灰白屏背光			
LCD尺寸	102mm x 49.5mm			
仪表尺寸	161mm x 117mm x 63mm			
测试线长	约70cm、红色、黑色各一条			
测量速度	约2次/秒			
USB接口	具有Type-C接口			
通讯线	Type-C通讯线1根			
数据存储	499组			
数据查阅	√			
超量程显示	√			
电池电量显示	√			
自动关机	开机15分钟无操作自动关机			
功耗	待机：约130mA (背光关闭)；开机开背光：约150mA (背光开启)；测量：约1A Max			
认证类型	CE认证			
基本参数				
电源	DC 3.7V 3200mAh 可充电锂电池			
机身颜色	红色+灰色			
机身重量	约590g(含电池)			
标准配件	测试夹、电池			
标准包装	布包、彩盒			
标准包装数量	2台/件			
标准包装尺寸	360×230×290mm			
标准包装箱毛重	3.7kg			

