

UT279A

变压器变比测试仪



变比量程
0.9~10000



3800mAh锂电池



数据存储500组



蓝牙APP



PC上位机软件



中英文切换



- 可测量变压器、PT、CT的实际变比和组别以及极性测试
- 用于电力行业测量变压器变比和组别，同时用于变压器厂家和经销商测量变压器各项参数



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 变比量程：0.9~10000
- 支持蓝牙连接手机APP。
- 数据存储500组
- 中/英文切换
- 可灵活切换三相测试、单相测试、Z型测试
- DC9.6V 3800mAh大容量锂电池
- 具有Type-C接口，存储数据可以上传电脑，保存打印

技术指标

型号	UT279A
变比量程	0.9~10000
过载保护	有
电源	DC9.6V 3800mAh 大容量锂电池
充电功能	有
显示模式	5寸触摸屏 (854dots×480dots) 全彩LCD显示
交互方式	触控屏、按键
LCD尺寸	长宽:108mm×65mm
仪表尺寸	长宽高:229mm×166mm×74mm
手机APP	有, 蓝牙连接
电脑上位机	有, USB线连接
数据存储	500组
电池电压	电池电量实时显示, 提示电池电压低时需要及时充电
功耗	待机:约2W (100%亮度) 测量:12W Max
质量	仪表:1.5Kg (含电池) 测试线:1.7Kg
数据查阅	数据查阅功能
工作温湿度	-10℃~40℃; 70%rh以下
存放温湿度	-20℃~60℃; 70%RH以下
绝缘电阻	10MΩ以上 (电路与外壳之间500V)
耐压	AC 3700V/RMS(电路与外壳之间)
电磁特性	IEC61010-4-3, 无限频率电磁场≤1V/m
自动关机	可设置1~30分钟自动关机
适合安规	IEC 61010-1、CAT III 600V、污染等级2

产品应用

