

# UT662E

# 多功能智能漏水检测仪



快速检漏



十档增益



可视化频谱



精准巡检



频率可调



操作简单

AI

智能测漏



多种探头



方便携带

“听”和“看”双智能模式精准定位漏点



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线  
400-876-7822

## 产品特点

- 实时可视化频谱，快速定位漏点
- AI智能辅助测漏模式，简单高效
- 7寸彩屏显示，触摸屏操作，双测量模式
- 10级增益、音量，独立旋钮调节
- 仪器轻巧，便于携带，操作简单
- 立式传感器适用于地面等大多数室内环境漏水检测
- 卧式传感器适用于墙面、橱柜下方等狭小空间的漏水检测
- 安装底座及听音杆，可测室外漏水（3米）
- 频率带宽高、中、低及全通可调
- 中英文界面可调

## 技术指标

型号	UT662E
测量范围	1Hz-12000Hz 可调频
LCD 尺寸	7英寸(1024*600分辨率)
测量深度	约 300cm(3米)
充电适配器	输入:100-240V AC/50Hz/60Hz 0.45A 输出:2A/5V DC
电池	DC 3.7V 锂电池 8000mAh
测量方式	通过采集小信号,经过滤波、放大,输出声音信号
仪表尺寸	长宽高:212mm×140mm×46.5mm
响应时间	实时
AI智能辅助判漏	有
截图功能	有
录音时间	10秒
数据显示	数字、柱状图、折线图实时显示
Type-C接口	具有Type-C接口,存储数据可以连接电脑导出
巡检功能	可分析对比不同点位数据
电量显示	电池电量4格显示
亮度调节	无极调节,默认位于50%处
模式切换	有白天模式、夜间模式两种模式可以选择,开机默认处于白天模式
语言选择	有中文模式、英文模式两种模式可以选择
自动休眠	可设置10分钟、15分钟、30分钟自动休眠,默认不休眠
工作温湿度	-20℃~50℃; <85%RH
存放温湿度	-40℃~60℃; <75%RH
适合安规	IEC 61010

## 产品全家福

