

LM508G / LM512G / LM516G

激光水平仪



激光线投射角度



激光十字线



自动安平



激光斜线



激光摆体解锁



激光高亮度显示



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- LD绿光520nm±5nm
 - LM508G2D8线贴墙贴地
 - LM512G3D12线贴墙贴地
 - LM516G4D16线贴墙贴地
 - 激光线亮度增减调节
 - 具有锁紧功能，可打斜线
- 配有无线遥控，可远程遥控
 - 360°可旋转窗口，任意角度打线无死角
 - 360°可旋转底座，松紧可调，可任意旋转角度，精准打线
 - 自动安平范围：≤3°±1°，超范围声音报警
 - 3600mAh 电池包，Type-C接口供电（可边充边用）

技术指标

型号	LM508G	LM512G	LM516G
激光类型	LD绿光		
激光波长	520±5nm		
激光等级	CLASS 2		
激光线数	8线	12线	16线
水平精度	≤ ±3mm/10m ±60"		
垂直精度	≤ ±3mm/10m ±60"		
激光线宽	<5mm/10m (在室内光照80~100Lux环境下测试)		
贴墙/贴地距离	贴地20mm/贴墙10mm		
发射角度	H360°/V360°		
工作距离	有效距离20米		
工作温度范围	-10℃~50℃		
存储温度范围	-10℃~50℃		
户外脉冲	有		
安平时间	≤3秒		
安平范围	≤3°±1°		
安平方式	磁阻尼, 重锤式		
电池类型	锂电池包		
电池容量	3.7V 3600mAh		

投线方式

·可打出4线/8线/12线/16线,满足多种场所使用需要。



LM508G



LM512G



LM516G