

UT334D

便携式四合一气体检测仪



优质传感器



多重报警



安全防爆



报警记录



官方微信公众号



meters.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 检测气体：氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体
- 优质灵敏传感器，感应灵敏,探测更准确
- 2.0寸黑白屏，带背光.
- 声音，报警灯，振动多重报警
- 3.7V 2000mAh 内置锂电池
- 自动存储报警记录
- 中英文切换
- 开机自检
- 防爆认证

技术指标

型号	UT334D
传感器原理	电化学式与催化燃烧式
检测气体	氧气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体
测量范围	氧气0-30%VOL
	一氧化碳0-1000PPM
	硫化氢0-100PPM
	可燃气体0-100%LEL
分辨率	氧气0.1%VOL
	一氧化碳1PPM
	硫化氢1PPM
	可燃气体1%LEL
屏幕显示	黑白屏
采样方式	扩散式
浓度单位	PPM、%VOL、%LEL
误差	±5%FS(可燃)、绝对误差±ppm或相对误差±10%(一氧化碳)、绝对误差±2ppm或相对误差±10%(硫化氢)、±3%FS(氧气)
响应时间	T ₉₀ <30s(燃气),T ₉₀ <20s(氧气),T ₉₀ <60s(一氧化碳、硫化氢)
背光	✓
报警记录	✓
声音报警	✓
LED灯报警	✓
振动报警	✓
防爆标志	Ex ib IIB T3 Gb
工作温度	-20~50℃
工作湿度	湿度<95%RH 无凝结
电源	DC3.7V(锂电池容量2000mAh)
产品重量	0.21kg
产品尺寸	133*47*62 (mm)
产品标准配件	主机一台,彩盒一个、工具箱一个,标气罩一个,充电线一条,充电头一个,说明一份,出厂测试报告一份,防爆证书一份,合格证及保修卡一份



官方微信公众号

优利德科技（中国）股份有限公司

地址：中国广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号



欢迎拨打客服热线
400-876-7822



meters.uni-trend.com.cn