



220020349377



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0136

防 爆 电 气 设 备

Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防 爆 合 格 证

CERTIFICATE OF CONFORMITY



沈阳产品质量监督检验院

Shenyang Product Quality Supervision And Inspection Institute

(国家低压防爆电器质量检验检测中心(辽宁))

(National quality inspection and testing center for low voltage explosion-proof electrical apparatus (Liaoning))



防爆电气设备
Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证书编号 No: CLEx24.0386X

制 造 商 优利德科技(中国)股份有限公司
Manufacturer 地址: 广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

产 品 名 称 数字钳形表
Name of Product

型 号 规 格 UT219Ex DC4.5V
Type Specification

防 爆 标 志 Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T₂₀₀130°C Da
Ex-Marking

产 品 标 准 Q/YLD 50-2022
Product Standards

总 装 图 号 UT219Ex-00
Drawing No

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
The drawings, technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB/T3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备

说 明 事 项 1.产品采用3节LR03 1.5V或3节GN24A 1.5V LR03 AAA碱性电池串联供电;
Explanation 2.严禁在危险场所对电池进行更换和拆卸;
3.本安参数: Ui: 45V, Ii: 5A, Pi: 0W, Ci: 0μF, Li: 0mH;
4.“X”: 产品在危险场所仅能测量已取得防爆合格证的本安产品; 测量电压不得高于45V, 测量电流不高于5A; 电流测量时必须使用安培输入.

批 准
Approved by

刘畅

发 证 日 期 2025年03月14日
Date of issue

有 效 期 至 2030年03月13日
Valid date



本证书仅对符合送检样品的产品有效, 证书持有人有责任保证产品符合标准规定。
This certificate is only valid for the products which identify with the sample(s) tested and verify certificate have the responsibility to ensure the products complying with relevant standard(s).

地址: 中国·辽宁 沈阳经济技术开发区细河河北街6号
ADD: No.6, Xihe 4 North Street, Shenyang Economic & technological Development Area, Liaoning, China
电话 TEL: 024-62832918 62832910 邮编 P.C: 110027
E-mail: gjdyfb@163.com http://dyfb.syzjy.net 14390314515

