

UT336V 无线真空表



H2O饱和温度



LED灯蜂鸣器报警



8000组数据存储



无线通讯传输



金属挂钩



防水防尘



优利德微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 采用高精度传感器
- LED指示功能，红绿色直观指示真空度
- 高达8000条的大容量离线数据存储
- 支持手机APP进行数据记录以及导出设备内数据，生成记录报告
- IP54防护等级
- 支持环境温度检测及多种单位切换
- 挂绳设计，便于用户放置测量

技术指标

型号	UT336V	
气压量程/分辨率	0~25.331mbar / 0.001mbar	0~19.000Torr / 0.001Torr
	0~2533.1Pa / 0.1Pa	0~19000micron / 1micron
	0~25.33hPa / 0.001hPa	0~19mmHg / 0.001mmHg
	0~2533kPa / 0.0001kPa	0~0.74803inHg / 0.00001inHg
	0~19000mTorr / 1mTorr	0~10.17inH2O / 0.001inH2O
	0~0.36799psia / 0.00001psia	
精度	1~10000micron	±(10%+0.0134)mbar
		±(10%+1.34)Pa
		±(10%+0.0134)hPa
		±(10%+0.00134)kPa
		±(10%+10)mTorr
		±(10%+0.01)Torr
		±(10%+10)micron
		±(10%+0.01)mmHg
		±(10%+0.00039)inHg
	±(10%+0.005)inH2O	
10000~19000micron	±20%	
过载压力	27.58Bar	
环境温度量程/分辨率/精度	-10~50°C,0.1,±0.5°C	
数据记录	8000	
LED指示灯	红色/绿色 (通过APP设置目标真空值, 达到目标真空值显示绿色, 超过最大衰变值后LED显示红色)	
APP	iENV	
自动关机	10分钟内无操作(可通过APP设置开关操作; 开机状态下, 仅在蓝牙断开的状态下生效)	
电池类型	1.5V AA*3	
电池续航	100h(关闭背光)	
IP等级	IP54	
工作环境	-10~50°C; ≤85%RH(非冷凝)	
储存环境	-20~60°C; ≤75%RH(非冷凝)	

