

UNI-T®

股票代码
688628

UT336P KIT 无线压力表组



高精度



内置冷媒数据库



高低压LED指示



防水防尘



8000组
数据存储



蓝牙APP



挂勾设计



支持温度钳



主要应用于空调、冰箱等家用制冷设备，工业制冷系统如冷库、
冷链物流，汽车空调、医疗设备、实验室设备等



官方微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 采用高精度压力传感器
- 支持外接温度夹测量冷媒管温度
- 自动计算过热度、过冷度
- IP54防护等级
- 挂绳设计，便于用户放置测量
- LED指示功能，红蓝色直观指示高低压
- 高达8000条的大容量离线数据存储
- 支持手机APP进行数据记录以及导出设备内数据，生成记录报告
- 预设10种制冷剂，并支持手机APP更换

技术指标

型号	UT336P	
	-1 to 60bar	0.01bar
量程/分辨率	-1.01 to 61.18kg/cm ²	0.01kg/cm ²
	-75.0 to 4,500.3cmHg	0.1cmHg
	-14.5 to 870.2psi	0.1psi
	-29.5 to 1,771.8inHg	0.1inHg
	-100 to 6,000kPa	1kPa
	-0.100 to 6.000MPa	0.001MPa
精度	±0.5% FS	
单位	压力单位: bar; kg/cm ² ; cmHg; psi; inHg; kPa; MPa	
	温度单位: °C; °F	
制冷剂类型	预设10种(通过APP总可设置94种)	
蒸发/冷凝温度	依照所选冷媒类型	
高低压切换	✓	
数据存储	8000	
存储间隔	1s~1h (APP setting)	
LED 指示灯	红色(高压)、蓝色(低压)	
压力置零	✓	
屏幕背光	✓	
手机APP	✓(iENV)	
自动关机	10分钟无操作自动关机	
固件升级	✓	
温度钳连接口	3.5mm	
工作时间	约100h	
IP防护	IP54	
压力接头	1/4"	
超量程报警	OL (>65bar)	
工作温湿度	-10~+50°C, <90%RH	
存储温湿度	-20~+60°C, <80%RH	