UNI-T

股票代码
688628

UT336A/UT336B冷媒检漏仪

- 半导体传感器 (仅UT336B)
- 高灵敏度
- 开机自动复位
- 探测灯 (仅UT336B)
- 6级灵敏度调节
- 声光报警

UT336A　　UT336B

主要区别	传感器	精度	预热时间
UT336A	负电晕	3g/a	3s
UT336B	半导体	3g/a	60s

广泛应用于：

家用电器：空调、冰箱等家用制冷设备是主要应用领域;
工业制冷：工业制冷系统如冷库、冷链物流等
汽车空调、医疗设备、实验室设备等

产品视频二维码

产品特点

- 6级灵敏度调节，适合不同泄漏浓度的场景使用
- 6级声光报警，黄橙红三色的LED直观警示
- 创新探头灯设计，报警指示更清晰（仅UT336B）
- 开机自动复位，将当前环境条件判为零点
- 高灵敏度，可以检测微小泄漏
- LED电量提示功能
- 操作简单，方便易用

技术指标

功能	UT336A	UT336B
传感器	电晕式传感器	半导体传感器
极限灵敏度	3g/a	
灵敏度调节	6级（绿灯LED指示）	
报警灯	6级（黄橙红LED指示）	
预热时间	3s	60S
探测灯	/	未检测到报警，灯呈稳定绿色， 当检测到报警时跟随报警灯颜色变化
电量提示	支持	
电池	AA碱性电池*4	
电池寿命	20h（碱性电池）	10h（碱性电池）
自动关机	无操作15分钟后自动关机	
传感器寿命	50h	2年（以每天使用2.5h计算）
备用传感器	附赠*1	/
工作环境	0°C-50°C，＜95%RH（非冷凝）	
尺寸	190x65x43mm（不含柔性探杆）	
重量	312g(不含电池)	282g(不含电池)
EMC标准	EN IEC 61326-1:2021	

产品应用

空调冷媒检漏

工业制冷行业

汽车维修行业